



Trafikkontoret Göteborg Stads funktionskrav för avstängningsstaket



Avstängningsstaket ska ha en höjd av cirka 110 cm. Mellanrummet mellan marken och staketets underdel ska vara högst 20 cm. Ribbor ska vara stående och mellanrummet mellan dem ska inte överstiga 10 cm.

Avstängningsstaket ska vara sammanlänkade med varandra för att utgöra en tillräckligt stadig avstängning. Detta innebär att det oftast inte räcker med att använda endast ett staket. Omständigheterna avgör hur många staket som måste sammanlänkas för att uppnå ett tillräckligt stadigt montage. För att undvika snubbelrisk ska avstängningsstaketet vara utformat med så kallade "platta fötter" och staketets skick och montering ska, så långt det är möjligt, resultera i att fötterna i sin hela längd har kontakt med marken.

Avstängningsstaket ska förses med en markeringskärm, vägmärke X2, med underkanten cirka 80 cm över marken. Skärmen ska täcka hela staketets bredd minus ett indrag med cirka 10 cm från respektive ytterkant. Skärmens längd och montage får inte öka risken för skador. Höjden ska vara 100 mm. Samtliga krav på vägmärke X2 ska följas, med undantag för krav på höjd och fluorescerande gul färg

Reflexmaterialet på markeringskärmen ska uppfylla krav enligt klass RA3B DIN 67520:2008.

I bruksskedet ska markeringskärmens retroreflektion enligt standardgeometri inte understiga 1/3 av minimikravet för kulörernas grundvärden för material enligt relevant standard.