

3M Scotchlite™

Rengöring av vägmärken belagda med 3Ms reflexfolier

Datablad

Vägmärken kräver en regelbunden rengöring för att fungera på rätt sätt i trafiken. En regelbunden rengöring ökar dessutom vägmärkets livslängd förutsatt att den utföres på rätt sätt och med rätt utrustning. Om vägmärkets reflexbeläggning repas vid rengöring är det stor risk att reflexförmågan reduceras kraftigt eller helt förstörs.

LÄMPLIG TVÄTTUTRUSTNING

1. Tvättaggregatet skall ha en mjuk borste (typ biltvättborste) och ge en jämn vattenfördelning över hela bortsytan.
2. Aggregatet skall ge rikligt med vatten så att sand, grus och liknande partiklar som kan repa reflexfolien sköljs bort.
3. Vattentemperaturen får ej överskrida + 60°C.

OBS! Högtryckstvätt och tvättning med ångaggregat får ej förekomma. Om högtrycksutrustning t.ex. typ SWEROAD-ID-Cleaner ("Spruten") eller "Pontus" användes vid vägmärkestvätt måste trycket sänkas med hjälp av reduceringsventil.

ANVÄNDNING AV TVÄTTMEDEL

Om vägmärken tvättas regelbundet räcker det att enbart rent vatten användes.

Vid kraftig nedsmutsning kan ett lämpligt tvättmedel användas. Detta skall ha följande egenskaper.

Tvättmedlet får icke ha slipande effekt, vara höggradigt surt eller alkaliskt (ett pH-värde på mellan 6 och 8 rekommenderas) och måste vara fritt från starka lösningsmedel eller alkoholer.

TVÄTTFÖRFARANDE VID NORMAL SMUTS

1. Skölj först av all lös smuts.
2. Tvätta vägmärket uppifrån och ned. Undvik att gnida ytan genom onödig skrubbnig.
3. Skölj om möjligt av vägmärket med rent vatten.

Andra föroreningar som t.ex. asfalt, dieselolja, krita, tjära m.m. kan vid de flesta fall avlägsnas med en trasa doppad i fotogen eller mineralterpentin. På screentryckta ytor (se nedan) kan lösningsmedlet skada tryckfärgen. Efter rengöring med lösningsmedel skall vägmärket sköljas av med rent vatten.

SMUTSAVVISANDE MEDEL

OBS! Behandling av vägmärken med smutsavvisande, silikonbaserade medel får ej ske då risk finns att reflexfolien skadas.

INFORMATION ANGÅENDE SCREENTRYCKTA YTOR

De flesta röda och svarta färgskikten på varnings- och förbudsmärken samt de blåa och gröna i förbuds- och påbudsmärken är tryckta ovanpå reflexfolien. Medan de flesta lokaliseringsmärken är tillverkade av rullmaterial d.v.s. inte tryckta.

3M Svenska AB

Avd. Trafiksäkerhetsprodukter
191 89 SOLLENTUNA
08-92 21 00

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer.
För arbetsresultatet vid varans användning kan garanti inte lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet.
Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransbestämmelser.