

Beskrivning

Information och bestämmelser.

Våra taks skyltar med budskap är i första hand till för att varna trafikanter.

Och få en säkrare vardag för er personal.

När vi säkerhetsställt detta tog vi tag i aerodynamisk design och kvalitet.

Med vår lågbyggda skylt minskas luftmotståndet och där med bränsleförbrukningen.

Den lågbyggda profilen ger också ett diskret och snyggt utseende på bilen, jämfört med gamla traditionella skyltar.

Ett annat fokus har varit på områdena, installation och elektronik. Vi har valt att ha styrboxen inne i bilen för bästa väderskydd. Och endast en kabel som smidigt går att leda in i trånga utrymmen. Installationen på taket är också väldigt smidigt då takräcke och fötter följer med, samt att skylten är justerbar på längdsled för att passa bilens fixpoints.

Här är det viktigt att vi vet bilmodell och om bilen har rails monterade.

Takskyltens storlek och vikt:

Bredd: Skyltbredd: 1328mm inkl. B16 Rotorljus 1218mm exkl. B16 Rotorljus.

Lastbågar 1300mm

Minsta bygghöjd från taket: 210mm inkl. B16 Rotorljus & LED Bakljus.

Bygghöjd från takräcke: 115mm inkl. B16 Rotorljus & LED Bakljus.

Höjd uppfälld taks skylt: 945mm

Längd mellan takfötter: Justerbart mellan 630-1050mm längs med bilen.

Förbrukning:

Uppsäkring av elektronik max 20A

Kapacitet extra utgång: 12A

Förbrukning: Skylt och lampor 12A

Start strömmotor 10A

Material:

Takbågar i natureloxerad aluminium.

Skylt plåtar i aluminium.

Skyltram i rostfritt.

Gångjärn i rostfritt.

Skruv i svartjärnzinkad ytbehandling.

Nitar i Rostfritt

Motorchassi i Svartlackerad aluzink:

Grundläggande regler för denna typ av skylt återfinns i Trafikverkets "Utmärkning av fordon i väghållningsarbete" Maj 2012.

OBS! Att andra krav kan finnas i upphandling underlaget, detta är enl. trafikverkets APV.